



主要特點:

- 解析度 1920*1080 時，傳輸張數可達 30 張。
- Sensor 感光增益，五段可調整。
- 寬動態 (WDR) 功能。
- 機械式移動濾光片 (ICR) 切換功能。
- 機殼防護等級 IP66。
- 螢幕文字顯示功能，字串內容、字體大小及顯示位置，可自行編輯調整。可同時顯示二組文字字串。雙串流的顯示文字字串，均可不同。
- 螢幕日期時間顯示功能，顯示位置，可自行編輯。
- 具備畫面區塊遮蔽及影像上下左右翻轉功能。
- 畫質調整功能，銳利度、亮度、對比、飽和度，可調整。
- 位移偵測功能，區塊位置大小可調整，可提供四組區塊偵測功能。
- IE 設定畫面，支援繁體中文。
- 2M 鏡頭焦距長度 (f) 2.8~12 mm。
- 紅外線投射距離：20m

性能規格	
視頻壓縮格式	H.264 (視頻壓縮, 雙碼流, 32Kbps ~ 8Mbps 碼率可調)
音頻壓縮格式	G.711 (1 in / 1 out)
最低照度	0.5 Lux / F1.2
IR 投射距離	20M
網路界面	RJ45 (10/100M)
ONVIF	支援
網路協定	TCP/IP、HTTP、TCP、IPNP、DHCP、UDP、SMTP、FTP、DDNS、RTSP
影像調整	亮度、對比度、色度、飽和度可調
文字疊加功能	支援 (主碼流：3 組，輔碼流：3 組)
移動偵測	支援
警報輸入/出	1 路輸入、1 路輸出 (選購)
電源供應	DC 12V、1A (PoE: 選購)
溫度/濕度	-10° ~ 50°、0% ~ 90% RH