



## 特色功能：

- 紅外線最大投射距離 $\geq$  100 米。
- 防護罩內建加溫器及風扇。
- 鏡頭光學倍數：18X (f : 5~90mm)。
- 數位放大倍數：10X。
- 光圈：F1.4 ~ F2.8。
- 對焦方式：自動、手動。
- 機身防護等級：IP66。
- 內建移動式濾光片（ICR）功能。
- 濾光片切換方式：與光線偵測開關同步切換。
- 最大解析度：1920\*1080 (1080P)。
- 壓縮格式：H.264。
- 支援雙串流傳輸，均可達 30 fps。
- 監看與錄影碼流，互不干擾。
- 支援雙向語音對講功能。
- 內建硬體看門狗（Watch dog）檢測重啟功能。
- 內建系統時鐘，斷電後仍繼續運行。
- 採用 G.711 聲音壓縮格式，支援影音同步。
- 支援繁體中文 IE 操作設定介面。
- 支援 ONVIF 協議。
- 支援 FTP 儲存。
- 支援警報郵件通知及警報錄影。
- 可以指定快照抓拍及錄影資料的存放路徑。
- 支援線上抓拍及線上側錄功能。
- 支援線上監聽及發話功能
- IE 瀏覽器支援影像回放功能。
- 支援 SD 卡錄存功能（選購）。

# LSN-P200

感光元件	1 / 2.8" 3M CMOS sensor
作業系統	嵌入式 Linux
影像壓縮格式	H.264
聲音壓縮格式	G.711
最大解析度	1920*1080 ( 1080p 、 Full HD )
最大顯示張數	30 fps ( at 1080p )
畫質調整參數	銳利度、亮度、對比、飽和度
最低照度	彩色 : 0.2 Lux 、黑白 : 0.01 Lux 、 IR on : 0 Lux
區塊遮蔽	支援
上下左右翻轉	支援 ( Flip 、 Mirror )
WDR 寬動態	支援 ( $\geq 100\text{dB}$ )
文字疊加功能	支援
顯示調整參數	大小、位置、字串內容
影像傳輸控制	CBR 、 VBR
影像品質	可調整
最大傳輸碼流率	32kbps ~ 4Mbps
聲音輸入種類	MIC 、 LINE
輸入增益調整	支援
聲音輸出調整	支援
NTP 校時功能	支援
使用者群組	管理、操作、監看
警報種類	位移、觸發輸入
位移偵測功能	支援 ( 靈敏度可調整 )
預設點精準度	$\pm 0.025^\circ$
預設點	256 點 ( 停留及移動速度可調 )
巡邏群組功能	6 組 ( 16 預設點/組 、停留時間可調 )
水平旋轉速度	$0.01^\circ \sim 360^\circ$ / 秒
水平旋轉角度	$360^\circ$
垂直旋轉速度	$0.01^\circ \sim 200^\circ$ / 秒
垂直旋轉角度	-2~+92°
支援網路協議	TCP/IP 、 DHCP 、 HTTP 、 UDP 、 UPNP 、 FTP 、 RTSP 、 RTP
網路介面	1 組 ( 10/100M )
警報介面	警報介面 : 4 in / 1 out ( 選購 )
脈衝及雷擊保護	2000V
工作電源	DV12V 、 5A
耗電量	$\leq 36\text{W}$
工作溫度	-10 °C ~ +65 °C
機身尺寸	$\Phi 223.6\text{ mm (寬)} * 322.7\text{ mm(高)}$
機身重量	4.2kg



龍樂科技股份有限公司

電話 : +886-02-8967-0534

業務聯絡窗口 : David Hsieh

新北市土城區廣明街 90 巷 28 號

傳真 : +886-02-89675077

電子郵件 : david@longstor.com / d0488d@hotmail.com