



CMS 圖控管理軟體特色功能：

- 具備用戶管理功能，可以針對每個用戶，設定不同的使用權限。亦可以針對用戶，提供訊息欄位，詳細記錄用戶基本資料，方便管理。包含：用戶的姓名、聯絡電話、部門、備註、用戶類型、所在區域...等。
- 支援 ONVIF 網路開放協議。
- 畫面模式，支援 4:3 和 16:9 切換。
- 具備監聽、對講功能。
- 支援監看及錄影採用雙串流方式，以便兼顧監看流暢度及錄影品質。
- 管理軟體支援：即時監看、錄影回放、電子地圖、電視牆配置、系統操作日誌、裝置管理、用戶管理、警報設置...等功能。
- 即時監看畫面，單螢幕的分割畫面，至少可同時支援 32CH。
- 支援錄影資料，影像剪輯功能。針對選定的影像頻道，按下剪輯鍵，開始剪輯，再按一次，結束剪輯，剪輯的影片會自動存放於指定目錄中。
- 具備影像數位放大功能。
- NTP 校時功能，可以對連線清單中的設備，進行統一校時功能。
- 支援監看及錄影採用雙串流方式，以便兼顧監看流暢度及錄影品質。
- 支援雙螢幕操作功能，可包含即時監看畫面、回放作業畫面，以及電子地圖。
- 支援電子地圖功能，支援多圖層設計。亦可於地圖上面，任意指定位置，直接插入攝影機即時畫面。
- 具備輪跳模式，分割版型、輪跳間隔時間可調整。

LSN-R1604

作業系統	單機型嵌入式 Linux
影像壓縮格式	H.264
聲音壓縮格式	G.711
操作介面	繁體中文
最大解析度	1920*1080 (1080p 、 Full HD)
影像輸入	16ch (1080p)
最大顯示張數 (16ch)	480 fps (at 720p , 30fps / ch)
	480 fps (at 1080p , 30fps / ch)
最大錄影張數 (16ch)	480 fps (at 720p , 30fps / ch)
	480 fps (at 1080p , 30fps / ch)
支援雙串流功能	監看及錄影可以獨立作用
總接入資源	128M
訊號遺失偵測功能	支援
遮擋警報偵測功能	支援
位移偵測功能	支援
位移佈防時間	支援
影像輸出介面	HDMI*1 、 VGA*1
快照抓圖功能	支援
語音對講功能	支援
網路 PTZ 控制	支援 (可設定預設點)
預設點輪巡	支援 (啟動輪巡時間、停留時間可以調整)
倍數回放	2 、 4 、 8 、 16 、 1/2 、 1/4 、 1/8 、 1/16
備份檔案格式	H264 、 MP4 、 AVI
NTP 校時功能	支援
硬碟容量	4 顆 (SATA II 、支援 MIRROR)
USB 2.0 介面	2 組 (支援滑鼠操作及錄影資料備份使用)
操作方式	面板、紅外線遙控器、滑鼠、遠端軟體
支援網路協議	TCP/IP 、 DHCP 、 HTTP 、 PPPoE UPnP 、 FTP 、 DDNS 、 NTP
網路介面	1 組 (10/100)
無線網路介面	3G 、 WiFi (選購)
手機遠端監看	iOS 、 Android 、 Windows Mobile BlackBerry 、 Symbian
ONVIF 協議	支援
系統異常警報	硬碟無空間、硬碟錯誤、網路斷線 IP 位址衝突、非法登入、影像訊號異常
工作電源	AC 110V ~230V
耗電量	≤ 48W
工作溫度	-10 °C ~ +65 °C
機身尺寸	440mm*450mm*90mm
機身重量	6.5kg



龍樂科技股份有限公司

電話 : +886-02-8967-0534

業務聯絡窗口 : David Hsieh

新北市土城區廣明街 90 巷 28 號

傳真 : +886-02-89675077

電子郵件 : david@longstor.com / d0488d@hotmail.com